

Junckers HP Commercial

Podlahový lak

Junckers HP COMMERCIAL je dvousložkový, polyuretanový, vodou ředitelný lak určený k lakování předlakovaných nebo neošetřených, nově instalovaných nebo strojově broušených dřevěných podlah v komerčních prostorách. Ke zvýraznění textury dřeva se používá základní lak Junckers PRO SEAL (viz. technický list). Junckers HP COMMERCIAL je nutné před použitím smíchat s tužidlem Junckers HP COMMERCIAL Hardener.

Technické údaje

Typ:	Dvousložkový polyuretanový lak
Balení:	4,95 ltr vč. tužidla
Vzhled:	Bezbarvý
Stupeň lesku:	Ultra mat (lesk 10)
Poměr natužení:	Důkladně lak protřepejte a za stálého míchání přilijte tužidlo v poměru 10 dílů laku a 1 díl tužidla. Poté lak ihned použijte. Lak ani natuženou směs neředte.
Životnost směsi:	Natužený lak by měl být spotřebován do 2 hodin. Vyvarujte se používání směsi překračující tuto dobu.
Způsob nanášení:	Štětce, mohérový váleček skrátkým chlupem nebo aplikátor, stříkání airless
Vydatnost:	Cca 10 – 12 m ² /ltr
Doba schnutí:	Povrch je suchý na dotyk po cca 2-3 hod. při +20°C.
Další nátěr:	Cca po 2-3 hodinách při teplotě +20°C. Nanášejte maximálně 2 vrstvy za den. Využíván může být již následující den. Lak je vytvrzen po 72 hodinách.
Teplota prostředí:	+10°C
Čištění:	Vymyjte pomůcky v mýdlové vodě dřive, než lak zaschne.
Skladování:	Skladovat po dobu 1 roku v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při +20°C. Nevystavujte přípravek teplotám pod 0°C.

Doporučený systém nátěru:

Nové, doposud neošetřené dřevěné povrchy nebo dokonale vybroušené dřevěné povrchy:

Základní nátěr: 1 x Junckers PRELAK
nebo 1 x Junckers PRO SEAL

Finální nátěr: 2 x Junckers HP COMMERCIAL

Pokyny pro použití

Neošetřené / broušené povrchy

Odstraňte s podlahy veškerý prach, vosk, mastnotu, politurační přípravky a zbytky z mýdlových saponátů. Povrch přeburste papírem zrnitosti 60-80-120 a důkladně vysajte. Naneste základní lak Junckers PRELAK nebo Junckers PRO SEAL (viz. technické listy) po zaschnutí povrch opět přeburste brusným papírem o zrnitosti č. 120-180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Vysajte z podlahy přebytečný prach po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte 2 nátěry natuženého laku Junckers HP COMMERCIAL.

Voskované / politurované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 120-180, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a postupujte podle pokynů v návodu na neošetřené, nebo broušené povrchy „Neošetřené / broušené povrchy“.

Čištění

Pravidelné běžné čištění provádějte vysáváním nebo mytím v čisté vodě dokonale vyždímaným hadrem. Vysoce zašpiněné podlahy umyjte roztokem čistícího prostředku Junckers Sylva Neutralizer (viz. technický list). Vodu používejte opatrně, pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte saponáty a čisticí prostředky. Nově lakované podlahy nesmí být čišťeny po dobu min. 3 dnů po lakování. Gumové stopy podrážek odstraňte použitím lakového benzínu nebo minerálním terpentýnem.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky.

LIKVIDACE

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízeních. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění není výrobek **Junckers HP COMMERCIAL** klasifikován jako nebezpečný. S - věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je výrobek **Junckers HP COMMERCIAL Hardener** klasifikován jako **Xi - dráždivý**. Obsahuje polyfunkční isokyanát. R - věty: 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S - věty: 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí; 24 - Zamezte styku s kůží; 36 - Používejte vhodný ochranný oděv; 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice; 46 - Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Xi



dráždivý

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítka v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.