

# Junckers PROFESSIONAL 625

## Kyselinotvrdnoucí lak

**Junckers Professional 625** je rychleschnoucí kyselinotvrdnoucí dvousložkový lak k profesionálnímu použití, poskytuje velmi odolný nátěr. V porovnání s podobnými výrobky obsahuje rozpouštědla se slabším zápachem a rozpouštěcí schopností. Ideální je k použití na silně zatížené podlahy z tvrdých dřevin v komerčních prostorách.

### Technické údaje:

Typ: dvousložkový kyselinotvrdnoucí lak  
Lak i tužidlo jsou dodávány samostatně ve dvou baleních, před použitím se tyto dvě složky smíchají dohromady.

Balení: 1+0,04 litru; 5+0,2 litru a 10+0,4 litru  
Barva: bezbarvý  
Stupeň lesku: mat, pololesk a lesk  
Poměr natužení: důkladně lak protřepejte, za stálého míchání přilijte tvrdidlo v poměru 25 dílů laku Junckers Professional 625 a 1 díl tvrdícího přípravku Junckers Hardener for Professional 625 (Juncker Professional Hardener 925). Důkladně promíchejte.

Životnost směsi: v chladu a dobře uzavřené max. 24 hodin  
Vydatnost: cca 10 m<sup>2</sup>/l  
Způsob nanášení: štětec, mohérový váleček, aplikátor  
Teplota povrchu: minimálně +5° C  
Poměr ředění: není nutné, v případě potřeby max. 5% Thinner 006

Doba schnutí: broušení: 1 hodina  
přelakování: 1½ hodiny  
nízká zátěž: 24 hodin  
maximální tvrdosti povrchu dosáhnete po 72 hodinách.

Čištění: ředidlo Junckers Thinner 006  
Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při + 20° C

### Doporučený způsob aplikace:

Zatěžované plochy a schodiště : 3 vrstvy při doporučené  
Lehká zátěž : 2 vrstvy při doporučené  
vydatnosti

Není určen pro sportovní povrchy.

### Pokyny pro použití:

#### Dříve lakované podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24-36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl povrch rovnoměrný. Povrch důkladně vysajte.

Dobře protřepejte lak a důkladně ho promíchejte s tvrdidlem. Naneste vrstvu namíchané směsi Junckers Professional 625 a nechte zaschnout. Povrch přebuste jemným brusným papírem o zrnitosti č. 150-180 podélně po vláknu (chlupu) dřeva. Podlahu vysajte od přebytečného prachu po broušení a vytřete čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Poté aplikujte další vrstvu namíchané směsi Junckers Professional 625.

#### Důležitá upozornění:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte informace na obale a pečlivě dodržujte bezpečnostní opatření.

## BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se Zákonem č. 157/1998 Sb. v platném znění je lak Junckers PROFESSIONAL 625 klasifikován jako

F - vysoce hořlavý! Obsahuje organická rozpouštědla; R-věty: 11 - Vysoce hořlavý; S-věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření; 47 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách; 3 - Uchovávejte mimo dosah dětí. V souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. V platném znění je výrobek Junckers Hardener for Professional označován jako F - vysoce hořlavý! a Xi - dráždivý! Obsahuje organická rozpouštědla, ptoluensulfonovou

kyselinu. R-věty: 11 - Vysoce hořlavý; 36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-věty: 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření; 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima; 27 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; 33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku.

ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNĚHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepravovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. **NEPOUŽÍVEJTE** ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



dráždivý



Hořlavý. Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Formaldehyd, 2-Methylpropan- 1- ol

Obsah VOC: max. přípustný obsah VOC (kat. A/j): 500 g/l (2010)  
skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 400 g/l VOC

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.